

**Пропозиції щодо внесення змін до плану
розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні**

1. У позиції 22 записи для смуг радіочастот «2510 - 2545 МГц, 2565 - 2570 МГц, 2630 - 2665 МГц, 2685 - 2690 МГц» та «2575 - 2610 МГц » викласти в такій редакції:

Радіотехнологія	Радіослужба	Вид радіозв'язку	Базові стандарти	Основні загальні стандарти	Міжнародно-правові норми	Смуга радіочастот	Особливості застосування радіотехнологій	Строк припинення використання радіотехнології
22. Міжнародний мобільний зв'язок ІМТ	рухома, за винятком повітряної рухомої	стільниковий радіозв'язок	LTE (Long-Term Evolution) (та подальші релізи)	ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18 ДСТУ ETSI TS 137 145 ETSI TS 137 104	ITU-R M.2012 ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05 ECC/DEC/(14)02 ECC/REC/(14)04 рішення Європейської Комісії 2008/477/EC (ЄС) 2024/340 ECC Report 256 ECC Report 045	2510–2545 МГц 2565–2570 МГц 2630–2665 МГц 2685–2690 МГц 2500-2570 МГц 2620-2690 МГц	смуги радіочастот 2510–2545 МГц і 2630–2665 МГц , 2565–2570 МГц і 2685–2690 МГц 2500-2570 МГц і 2620-2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630–2635 МГц і 2640–2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення. Використання смуг радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними	

							засобами спеціального призначення. Базові станції архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром П01, Л01, П03 Л01, П01, П03. Використання радіообладнання на борту морських суден здійснюється відповідно до експлуатаційних та технічних вимог, визначених у рішенні Європейської Комісії (ЄС) 2024/340 Смуги радіочастот 2500-2510 МГц і 2620-2630 МГц; 2545-2565 МГц і 2665-2685 МГц можуть використовуватись для прямого зв'язку між космічними станціями та кінцевим (термінальним) обладнанням користувачів Міжнародного мобільного зв'язку IMT для доповнення	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							покриття наземної мережі ІМТ оператором електронних комунікацій, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним спектром, за умови нестворення радіозавад іншому радіообладнанню, у тому числі транскордонних радіозавад. Таке використання смуг радіочастот може бути обмежено з 2028 року, у разі здійснення МСЕ іншого регіонального розподілу радіочастот, з метою гармонізації використання радіочастотного спектра.	
				ДСТУ ETSI EN 301 908-1 ДСТУ ETSI EN 301 908-13 ДСТУ ETSI EN 301 908-14 ДСТУ ETSI EN 301 908-15 ДСТУ ETSI EN 301 908-18	ITU-R M.2012 ECC/DEC/(05)05 ECC/REC/(11)05 рішення Європейської Комісії 2008/477/EC, (EU) 2020/636	2575 - 2610 МГц 2615 МГц	використання смуги радіочастот може бути обмежено в деяких регіонах України умовами забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціального призначення П01, Л01, П03 Л01, П01, П03.	